



Q2 2010

# Gamme de vidéo**projecteurs** Optoma




Super léger 

Nomade 

Bureautique 




Focale Courte 



Haute Résolution 

Panoramique 

Installation 

Pico 


Gamme	Super léger		Nomade
	EX330e <i>Nouveau</i>	EX7155e	ES526
<b>MODÈLE</b>			
<b>Résolution</b>	De XGA (1024 x 768) jusqu'à SXGA	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA	De SVGA (800 x 600) jusqu'à UXGA
<b>Luminosité</b>	2200 ANSI Lumens	3000 ANSI Lumens	2800 ANSI Lumens
<b>Contraste</b>	2000:1	2500:1	3000:1
<b>Niveau sonore (mode standard)</b>	31dB	33dB	28dB
<b>Poids (kg)</b>	1.1	1.4	2.3
<b>Dimensions: (WxDxH mm)</b>	206 x 156 x 64	220 x 178 x 71	286 x 192 x 84
<b>Rapport d'aspect</b>	Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9
<b>Taille d'image (native)</b>	0.58 - 7.7m (diagonale 4:3)	0.68 - 7.9m (diagonale 4:3)	0.70 - 7.70m (diagonale 4:3)
<b>Rapport de projection</b>	1.95 ~ 2.15:1	1.8 ~ 2.2:1	1.95 ~ 2.15:1
<b>Zoom</b>	Manuel x1.1	Manuel x1.15	Manuel x1.1
<b>Correction du trapèze</b>	±18° Vertical	±30° Vertical	±40° Vertical
<b>Connexions</b>	Connectique HDMI (image uniquement), VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, USB	HDMI, VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, Entrée audio, USB	VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, Entrée audio, RS232, Sortie audio, Sortie VGA
<b>Wifi optionnel</b>	Dongle Wifi	Dongle Wifi	Dongle Wifi
<b>Haut Parleur (Watts)</b>	-	1	2
<b>Sacoche</b>	✓	✓	✓
<b>Caractéristiques</b>	Ultra léger et portable !	Projecteur lumineux et compact !	Barre de sécurité

Nomade	
EX531p	EX536
	
De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA
2600 ANSI Lumens	2800 ANSI Lumens
3000:1	4000:1
28dB	28dB
2.3	2.3
286 x 192 x 84	286 x 192 x 84
Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9
0.70 - 7.70m (diagonale 4:3)	0.70 - 7.70m (diagonale 4:3)
1.95 ~ 2.15:1	1.95 ~ 2.15:1
Manuel x1.1	Manuel x1.1
±40° Vertical	±40° Vertical
2 x VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, Entrée audio, RS232, Sortie audio, Sortie VGA	2 x VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, Entrée audio, RS232, Sortie audio, Sortie VGA
Dongle Wifi	Dongle Wifi
2	2
✓	✓
Barre de sécurité	Barre de sécurité




## Gamme d'écrans Optoma

Comme les meilleurs produits ne peuvent être obtenus qu'avec les meilleurs matériaux et les meilleurs processus de fabrication, Optoma y apporte une attention toute particulière pour vous offrir des images aux couleurs fidèles et naturelles.




N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet afin de voir l'intégralité de notre gamme d'écrans.










[www.optoma.fr](http://www.optoma.fr)




Gamme	Bureautique		
	EX542i <i>Nouveau</i>	EX612	EX615
<b>MODÈLE</b>			
<b>Résolution</b>	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA
<b>Luminosité</b>	2700 ANSI Lumens	3500 ANSI Lumens	3500 ANSI Lumens
<b>Contraste</b>	3000:1	3000:1	3000:1
<b>Niveau sonore (mode standard)</b>	27dB	28dB	28dB
<b>Poids (kg)</b>	2.9	2.9	2.9
<b>Dimensions: (WxDxH mm)</b>	324 x 234 x 97	324 x 234 x 97	324 x 234 x 97
<b>Rapport d'aspect</b>	Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9
<b>Taille d'image (native)</b>	0.78 - 9.38m (diagonale 4:3)	0.70 - 7.70m (diagonale 4:3)	0.78 - 9.38m (diagonale 4:3)
<b>Rapport de projection</b>	1.6 ~ 1.92:1	1.95 ~ 2.15:1	1.6 ~ 1.92:1
<b>Zoom</b>	Manuel x1.1	Manuel x1.1	Manuel x1.1
<b>Correction du trapèze</b>	±40° Vertical	±40° Vertical	±40° Vertical
<b>Connexions</b>	HDMI, 2 x VGA (YPbPr/RVB/SCART/Fonction sans fil), S-Vidéo, Composite, 3 x Entrée audio, RS232, RJ45, Sortie audio, Sortie VGA, USB	2 x VGA (YPbPr/RVB/SCART/Fonction sans fil), S-Vidéo, Composite, 3 x Entrée audio, RS232, Sortie audio, Sortie VGA, USB	HDMI, 2 x VGA (YPbPr/RVB/SCART/Fonction sans fil), S-Vidéo, Composite, 3 x Entrée audio, RS232, RJ45, Sortie audio, Sortie VGA, Relais +12V, USB
<b>Wifi optionnel</b>	Dongle Wifi	Dongle Wifi	Dongle Wifi
<b>Haut Parleur (Watts)</b>	10	2	10
<b>Sacoche</b>	✓	✓	✓
<b>Caractéristiques</b>	3D DLP® Link™, Barre de sécurité, Capture de logo	Barre de sécurité	Barre de sécurité, Capture de logo

Focale Courte		Haute Résolution	
EX525ST	EW533ST <i>Nouveau</i>	EH1020	EH1060 <i>Nouveau</i>
			
De XGA (1024 x 768) jusqu'à SXGA	De WXGA (1280 x 800) jusqu'à UXGA	1080p (1920 x 1080)	1080p (1920 x 1080)
2500 ANSI Lumens	2500 ANSI Lumens	3000 ANSI Lumens	3500 ANSI Lumens
2500:1	3000:1	2500:1	2500:1
28dB	27dB	29dB	28dB
4.3	2.9	2.9	3.5
339 x 276 x 122	324 x 234 x 97	324 x 234 x 97	326 x 259 x 109
Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 16:10, compatible 16:9 et 4:3	Natif 16:9, compatible 16:10 et 4:3	Natif 16:9, compatible 16:10 et 4:3
1.04 - 7.72m (diagonale 4:3)	0.82 - 8.19m (32.24" - 322.41") Diagonale 16:10	0.77 - 9.19m (diagonale 16:9)	0.72 - 8.67m (diagonale 16:9)
0.6:1	0.72:1	1.5 - 1.8:1	1.59 - 1.91:1
Fixe	Fixe	Manuel x1.1	Manuel x1.1
±20° Vertical	±15° Vertical	±20° Vertical	±15° Vertical
DVI-I, VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, 2 x Entrée audio (RCA/Jack), RJ45, RS232, Sortie VGA, Sortie audio, USB	HDMI, VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, Entrée audio (RCA), RS232, Sortie audio	HDMI, VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, 2 x Entrée audio, RS232, Sortie audio, Sortie VGA, Relais +12V, USB	2 x HDMI, Composante vidéo, VGA (YPbPr/RVB/Péritel), S-Vidéo, Composite, 2 x Entrée audio (RCA/Jack), RS232, RJ45, Sortie audio, Sortie VGA, Relais +12V, USB
Dongle Wifi	Dongle Wifi (image XGA)	-	-
8	10	8	3
-	✓	✓	✓
208cm @ 1m	163cm @ 1m 3D DLP® Link™	Barre de sécurité	Facilité de remplacement de la lampe

Gamme	Panoramique		
	EW330e	EW1691e	EW531
<b>MODÈLE</b>			
<b>Résolution</b>	De WXGA (1280 x 800) jusqu'à WXGA+	De WXGA (1280 x 800) jusqu'à WXGA+	De WXGA (1280 x 800) jusqu'à UXGA
<b>Luminosité</b>	2200 ANSI Lumens	2500 ANSI Lumens	2600 ANSI Lumens
<b>Contraste</b>	2000:1	2500:1	3000:1
<b>Niveau sonore (mode standard)</b>	31dB	33dB	28dB
<b>Poids (kg)</b>	1.2	1.4	2.3
<b>Dimensions: (WxDxH mm)</b>	206 x 156 x 64	220 x 178 x 71	286 x 192 x 84
<b>Rapport d'aspect</b>	Natif 16:10, compatible 16:9 et 4:3	Natif 16:10, compatible 16:9 et 4:3	Natif 16:10, compatible 16:9 et 4:3
<b>Taille d'image (native)</b>	0.69 - 9.13m (diagonale 16:10)	0.79 - 9.43m (diagonale 16:10)	0.83 - 9.13m (diagonale 16:10)
<b>Rapport de projection</b>	1.55 ~ 1.7:1	1.5 ~ 1.8:1	1.55 ~ 1.7:1
<b>Zoom</b>	Manuel x1.1	Manuel x1.15	Manuel x1.1
<b>Correction du trapèze</b>	±18° Vertical	±30° Vertical	±40° Vertical
<b>Connexions</b>	Connectique HDMI (image uniquement), VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, USB	HDMI, VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, Entrée audio, USB	HDMI, VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, Entrée audio, RS232, Sortie audio, Sortie VGA
<b>Wifi optionnel</b>	Dongle Wifi (image XGA)	Dongle Wifi (image XGA)	Dongle Wifi (image XGA)
<b>Haut Parleur (Watts)</b>	-	1	2
<b>Sacoche</b>	✓	✓	✓
<b>Caractéristiques</b>	Le plus petit projecteur au monde !	Projecteur WXGA lumineux et compact !	3D DLP® Link™, Barre de sécurité

Panoramique				
	EW536	EW766	EW766W	EW775 <i>Nouveau</i>
<b>MODÈLE</b>				
<b>Résolution</b>	De WXGA (1280 x 800) jusqu'à UXGA	De WXGA (1280 x 800) jusqu'à UXGA	De WXGA (1280 x 800) jusqu'à UXGA	De WXGA (1280 x 800) jusqu'à UXGA
<b>Luminosité</b>	2800 ANSI Lumens	4000 ANSI Lumens	4000 ANSI Lumens	4300 ANSI Lumens
<b>Contraste</b>	3000:1	2500:1	2500:1	2000:1
<b>Niveau sonore (mode standard)</b>	28dB	30dB	30dB	30dB
<b>Poids (kg)</b>	2.3	4.6	4.6	8
<b>Dimensions: (WxDxH mm)</b>	286 x 192 x 84	364 x 283 x 127	364 x 283 x 127	416 x 324 x 143
<b>Rapport d'aspect</b>	Natif 16:10, compatible 16:9 et 4:3	Natif 16:10, compatible 16:9 et 4:3	Natif 16:10, compatible 16:9 et 4:3	Natif 16:10, compatible 16:9 et 4:3
<b>Taille d'image (native)</b>	0.83 - 9.13m (diagonale 16:10)	0.59 - 7.51m (diagonale 16:10)	0.59 - 7.51m (diagonale 16:10)	Suivant la focale
<b>Rapport de projection</b>	1.55 ~ 1.7:1	1.57 ~ 2.39:1	1.57 ~ 2.39:1	Suivant la focale
<b>Zoom</b>	Manuel x1.1	Manuel 1.5x	Manuel 1.5x	Suivant la focale
<b>Correction du trapèze</b>	±40° Vertical	±30° Vertical LensShift +25% V, ±30% H	±30° Vertical LensShift +25% V, ±30% H	±30° Vertical LensShift max. -20 à +70% V, ±10% H
<b>Connexions</b>	HDMI, VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, Entrée audio, RS232, Sortie audio, Sortie VGA	HDMI, DVI-D, 2 x VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, 3 x Entrée audio (RCA/Jack), RS232, RJ45, Sortie VGA, Sortie audio, Relais +12V, USB	HDMI, DVI-D, 2 x VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, 3 x Entrée audio (RCA/Jack), RS232, RJ45, Sortie VGA, Sortie audio, Relais +12V, USB	HDMI, DVI-D, 5BNC, Composante vidéo, 2 x VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, 5 x Entrée audio (RCA/Jack), RS232, RJ45, Sortie VGA, Sortie audio, 2 x Relais +12V, USB
<b>Wifi optionnel</b>	Dongle Wifi (image XGA)	Dongle Wifi (image XGA)	Intégré	Dongle Wifi (image XGA)
<b>Haut Parleur (Watts)</b>	2	4	4	10
<b>Sacoche</b>	✓	-	-	-
<b>Caractéristiques</b>	3D DLP® Link™, Barre de sécurité	Barre de sécurité, Capture de logo	LensShift (V&H Shift)	3x focales optionnelles [Court/Std/Long], Lens Shift complet, 3D DLP® Link™

Gamme	Installation		
	EX762	EX765	EX765W
<b>MODÈLE</b>			
<b>Résolution</b>	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA
<b>Luminosité</b>	4000 ANSI Lumens	4000 ANSI Lumens	4000 ANSI Lumens
<b>Contraste</b>	3000:1	2500:1	2500:1
<b>Niveau sonore (mode standard)</b>	30dB	30dB	30dB
<b>Poids (kg)</b>	2.9	4.6	4.6
<b>Dimensions: (WxDxH mm)</b>	324 x 234 x 97	364 x 283 x 127	364 x 283 x 127
<b>Rapport d'aspect</b>	Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9
<b>Taille d'image (native)</b>	0.78 - 9.38m (diagonale 4:3)	0.57 - 7.72m (diagonale 4:3)	0.57 - 7.72m (diagonale 4:3)
<b>Rapport de projection</b>	1.6 ~ 1.92:1	1.62 ~ 2.64:1	1.62 ~ 2.64:1
<b>Zoom</b>	Manuel x1.1	Manuel x1.6	Manuel x1.6
<b>Correction du trapèze</b>	±40° Vertical	±30° Vertical LensShift +25% V, ±30% H	±30° Vertical LensShift +25% V, ±30% H
<b>Connexions</b>	HDMI, 2 x VGA (YPbPr/RGB/SCART/Fonction sans fil), S-Vidéo, Composite, 3 x Entrée audio, RS232, RJ45, Sortie audio, Sortie VGA, Relais +12V, USB	HDMI, DVI-D, 2 x VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, 3 x Entrée audio (RCA/Jack), RS232, RJ45, Sortie VGA, Sortie audio, Relais +12V, USB	HDMI, DVI-D, 2 x VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, 3 x Entrée audio (RCA/Jack), RS232, RJ45, Sortie VGA, Sortie audio, Relais +12V, USB
<b>Wifi optionnel</b>	Dongle Wifi	Dongle Wifi	Intégré
<b>Haut Parleur (Watts)</b>	8	4	4
<b>Sacoche</b>	✓	-	-
<b>Caractéristiques</b>	3D DLP® Link™, Barre de sécurité, Capture de logo	LensShift (V&H Shift)	LensShift (V&H Shift), Fonction sans fil

Installation			
	EX779 <i>Nouveau</i>	EX785 <i>Nouveau</i>	EP783L
<b>MODÈLE</b>			
<b>Résolution</b>	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA	De XGA (1024 x 768) jusqu'à UXGA
<b>Luminosité</b>	4500 ANSI Lumens	5000 ANSI Lumens	5000 ANSI Lumens
<b>Contraste</b>	3000:1	2000:1	1200:1
<b>Niveau sonore (mode standard)</b>	28dB	30dB	30dB
<b>Poids (kg)</b>	3.5	8	9.5
<b>Dimensions: (WxDxH mm)</b>	326 x 259 x 109	416 x 283 x 143	398 x 475 x 167
<b>Rapport d'aspect</b>	Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9	Natif 4:3, compatible 16:9
<b>Taille d'image (native)</b>	0.71 ~ 8.34m (diagonale 4:3)	Suivant la focale	0.41 ~ 8.63m (diagonale 4:3)
<b>Rapport de projection</b>	1.8 ~ 2.11:1	Suivant la focale	2.9 ~ 5.5:1
<b>Zoom</b>	Manuel x1.15	Suivant la focale	x1.9 motorisé
<b>Correction du trapèze</b>	± 30° Vertical	±30° Vertical Lens Shift max. -15 à +60% V, ±10% H	± 40° Vertical, ± 15° Horizontal, Lens Shift ±59% Vertical, ±25% Horizontal
<b>Connexions</b>	HDMI, DVI-D, 2 x VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, 2 x Entrée audio (RCA/Jack), RS232, RJ45, Sortie VGA, Sortie audio, Relais +12V, USB	HDMI, DVI-D, 5BNC, Composante vidéo, 2 x VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, 5 x Entrée audio (RCA/Jack), RS232, RJ45, Sortie VGA, Sortie audio, 2 x Relais +12V, USB	HDMI, DVI-D, 5BNC, 2 x VGA (YPbPr/RVb/Péritel), S-Vidéo, Composite, 6 x Entrée audio, RS232, RJ45, Sortie VGA, Sortie audio, Relais +12V, USB
<b>Wifi optionnel</b>	Dongle Wifi	Dongle Wifi	WM02
<b>Haut Parleur (Watts)</b>	3	10	10
<b>Sacoche</b>	✓	-	-
<b>Caractéristiques</b>	3D DLP® Link™, Facilité de remplacement de la lampe	3x focales optionnelles [Court/Std/Long] Lens Shift complet, 3D DLP® Link™	LensShift (V&H), Fonction sans fil

## Eco Friendly !

Optoma s'engage à réduire au maximum l'impact de ses produits sur l'environnement, non seulement par la conception, la production et la livraison de ses produits, mais aussi en portant une attention toute particulière à leur recyclage.



## → Le plus petit projecteur de poche au monde

Une image de plus de 1m50 dans votre poche

Lecteur média et mémoire de 4GB intégrés

- Design moderne, compact et léger
- Partage de votre média avec vos amis
- Connectivité facile avec votre téléphone
- Diaporamas de photos
- Visualisation de films et clips vidéos
- Présentations à partir de Powerpoint®

Les appareils nécessitent une sortie vidéo appropriée (composite/VGA) pour fonctionner avec le pico Optoma. PowerPoint® et les fonctions vidéo nécessitent un PC Windows® et le logiciel de transfert de données vers le pico fourni.



**PK102**

**PK201**

## → Soyez In !

Une image de plus de 1m70 dans votre poche !

Lecteur média intégré avec port pour micro carte SD de 32GB max pour le stockage de vos données

- Design moderne et compact
- Connexion facile avec votre portable – via HDMI et VGA
- Connexion facile aux téléphones portables
- Présentations à partir de Powerpoint®
  - Diaporamas de photos
- Visualisation de films et clips vidéos

Les appareils nécessitent une sortie vidéo appropriée (HDMI/composite/VGA) pour fonctionner avec le pico Optoma. PowerPoint® et les fonctions vidéo nécessitent un PC Windows® et le logiciel de transfert de données vers le pico fourni. Micro carte SD non fournie.



**PK301**

## → Pour des présentations professionnelles

Une image de plus de 3m dans votre poche !

Lecteur média intégré avec port pour micro carte SD de 32GB max pour le stockage de vos données

- Connexion facile avec votre portable – via HDMI et VGA
- Connexion facile aux téléphones portables
- Affichage rapide d'images de grande taille
- Présentations à partir de Powerpoint®
- Diaporamas de photos
- Visualisation de films et clips vidéos

Les appareils nécessitent une sortie vidéo appropriée (HDMI/composite/VGA) pour fonctionner avec le pico Optoma. PowerPoint® et les fonctions vidéo nécessitent un PC Windows® et le logiciel de transfert de données vers le pico fourni. Micro carte SD non fournie.



→ [www.optomapico.fr](http://www.optomapico.fr)

### Accessoires Optoma

#### Supports plafonds

OPCMU813B  
OPCMU813W



Support plafond universel  
Hauteur ajustable (de 29cm à 81cm)  
Disponible en noir ou blanc.  
Convient à tous les projecteurs Optoma (sauf EX330/EW330/EP783S/EP783L)

OPCWM825



Support mural pour EX525ST  
Matériaux de haute qualité, bras articulé et plateau avec hauteur ajustable pour réussir la plupart de vos installations.  
Projeter une image de 215cm max. de diagonale avec le EX525ST.

#### Lampes



Lampes Optoma d'origine - n'hésitez pas à consulter notre site web pour vérifier les références.

#### Modules Sans Fil

Module wifi



Le module wifi vous permet d'établir une connexion sans fil et d'afficher toutes vos présentations sans l'utilisation de câbles. Pour données data uniquement.

Idéal pour les EX542i/EX612/EX615/EX762 - alimenté par l'entrée VGA.

Ce module wifi peut être utilisé avec n'importe quel projecteur Optoma SVGA/XGA via l'adaptateur secteur fourni.




WM02



Module sans fil pour le EP783L.

Le module WM02 vous permet une connexion et un affichage de vos présentations data sans aucun fil.

#### Focales

	EW775	EX785
Focale courte	 0.81:1, zoom fixe	0.8:1, zoom fixe
Focale standard	 1.62 – 2.03:1, zoom x1.25	1.6 – 2.0:1, zoom x1.25
Focale longue	 2.03 – 3.05:1, zoom x1.15	2.0 – 3.0:1, zoom x1.15

### Affichage Dynamique

Ce nouveau support de communication offre l'opportunité de diffuser un contenu riche, combinant vidéo, son, animation, image et texte, permettant ainsi d'augmenter l'impact visuel et de capter l'attention de votre cible

SignShow D5000



- Format RSS et HTML supporté
- Capacité de programmation souple
- Lit les vidéos, les images et l'audio
- Fonction sans fil
- Fonctionne sur réseau
- Inclut le logiciel de conception et de programmation

SignShow 7Pop



- Ecran LCD de 7" de diagonale
- 800 x 480 pixels
- Affichage graphique/vidéo multi-zones
- Matrice active TFT, technologie LCD
- Fonctionne sur réseau
- Logiciel de conception et de programmation inclus

15", 18", 19", 22"  
Ecrans tactiles intégrant un système d'affichage dynamique

**Bientôt disponibles !**



**Optoma France**

Bâtiment E - 81-83 avenue Edouard Vaillant

92 100 Boulogne Billancourt

Tel : 01.41.46.12.20

Fax : 01.41.46.94.35

**[www.optoma.fr](http://www.optoma.fr)**



Copyright © 2010, Optoma Europe Ltd. Tous les autres noms de produits et noms de sociétés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrées en tant que marques par leurs propriétaires respectifs. Sauf erreur ou omission, afin d'améliorer de façon continu les caractéristiques de nos produits, celles-ci sont susceptibles d'évoluer à tout instant, sans notification préalable. DLP®, BrilliantColor™ et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments.