## RECEPTEUR SMARTBOX RF POUR ASCENSEUR VP500



Dimensions 260x200x100 mm (LxPxH)

Cette SMARTBOX RF est une interface de fermeture avec émetteur RF intégré pour l'ascenseur VP500.

Ce produit permet de sélectionner les différentes positions de l'ascenseur soit avec la télécommande fournie soit par le système de contrôle domotique, gérant la fermeture de l'ascenseur.

## **BOITIER BASSE TENSION**



Dimension 88x50x110 mm (WxDxH)

L'interface de contact à basse tension peut être utilisé pour contrôler un écran ou un ascenseur pour projecteur par contact à basse tension et/ou via un commutateur permanent.

- Alimentation - Sortie maximum 230V a.c. $\pm$  10% 50Hz 10Acos $\phi$ 1,4Acos $\phi$  0.4 230V a.c. 50Hz

- Voltage de sortie sur les contact 5/6/7

110x88x50 mm. (WxDxH)

- Dimensions totales du boitier - Taille du terminal

2.5 mm<sup>2</sup>

- Temps de pulsation

minimum 500mSec.

- Répond à toute la réglementation technique applicable au produit dans le cadre de la directive 73/23 / CEE:

EN 55014-1(2000)+ EN55014-1/A1 (2001)+EN55014-1/A2 (2002)

EN61000-3-2 (2000)

EN61000-3-3 (1995)+ EN61000-3-3/A1 (2001)

EN55014-2(1997)+ EN55014-2/A1 (2001)

EN60335-1 EN60335-2

## KIT TELECOMMANDE RF AVEC RECEPTEUR EXTERNE (868MHz)



Dimensions récepteur 52x27x136 mm (LxPxH)

Le KIT TELECOMMANDE RADIO FREQUENCE EXTERNE est composée d' une télécommande manuelle et d' un récepteur devant se connecter à l'écran de projection ou à l'ascenseur.

Le récepteur étant de dimensions réduites (13,5x3x2,2 cm. LxPxH), il peut se cacher facilement dans les combles.

Accessoire trés pratique pour la commande des écrans éléctriques ou ascenseurs de vidéoprojecteurs.

## KIT TELECOMMANDE MULTICANAUX AVEC 2 RECEPTEURS EXTERNES (868MHz)



Dimensions récepteur 52x27x136 mm (LxPxH)

La TELECOMMANDE MULTICANAUX dispose de 6 canaux permettant donc de piloter 6 produits. Elle est fournie avec 2 récepteurs qui peuvent facilement être cachés et intégrés afin de contrôler 2 applications différentes simultanément ou non.

Cet ensemble est particulièrement conseillé pour le pilotage d'un écran de projection et d'un ascenseur d'écran ou bien encore d'un ascenseur pour vidéoprojecteur.

Garantie: 24 mois