

ZU860

Qualité d'image exceptionnelle, faible maintenance et fiabilité totale



- Projecteur WUXGA laser DLP 8500 lumens
- Jusqu'à 30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance
- Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP5X pour une fiabilité totale
- Flexibilité d'installation – 7 focales en option dont une focale ultra-courte et dôme

ZU860



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	8 500 lumens
Contraste	2 000 000:1
Contraste ANSI	250:1
Contraste - Dynamique	6 000:1
Contraste - Activé/désactivé	2 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-20°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Uniformité	90%
Taille d'écran	dépend de la focale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync, 1 x 3G-SDI Sorties 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D sync Contrôle 1 x Relais 12V , 1 x RS232, 1 x Télécommande filaire, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	32db
Compatibilité PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilité 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	>35°C, auto dim to 75% normal mode, 10~85%RH, non-condensing
Télécommande	Télécommande filaire ProAV
Dissipation de la chaleur	2 235BTU/heure
Contenu de la boîte	Piles AAA Câble d'alimentation (3m) Cache objectif Câble VGA (1.8m) Manuel utilisateur Guide de démarrage rapide
Modèles sans fil en option	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	300W
Consommation énergétique (max)	625W
Poids et dimensions	
Poids Net	17.6kg
Dimensions (LxPxH)	484 x 529 x 195mm

