

ZU507TST

Projecteur laser professionnel lumineux à courte focale



- **Projecteur laser WUXGA à courte focale - Parfait pour les espaces immersifs et les utilisations de type simulateur**
- **Technologie laser DuraCore à longue durée de vie - 30 000 heures de fonctionnement pratiquement sans entretien**
- **Résistant à la poussière - Testé indépendamment, certifié IP6X**
- **Flexibilité de contrôle grâce à HDBaseT - Compatibilité 4K, HDR et HLG**



Avec 5000 lumens et une compatibilité 4K et HDR, le ZU507TST combine une source lumineuse longue durée pouvant atteindre 30 000 heures et un moteur optique certifié IP6X pour un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi une projection véritablement sans entretien. Les fonctionnalités ajoutées comprennent un objectif à courte focale, un lens shift horizontal et vertical manuel et des haut-parleurs intégrés de 10 W.

Specifications

EAN: 5055387668249, Colour: Black	
UPC: 796435 44 741 0, Colour: Black	
Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	5 000 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-15°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	5~140HzKHz
Fréquence de balayage vertical	24~120HzHz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.58:1
Distance de projection (m)	0.38m - 3.75m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	8.51
Lens shift	Vertical -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm Sorties 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x VGA Contrôle 1 x Relais 12V , 1 x HDBaseT, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Réseau sans fil	Non
Général	
Niveau sonore (min)	33dB
Niveau sonore (max)	36db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation AC Télécommande 2 piles AAA Guide de démarrage rapide
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	240W
Consommation énergétique (max)	366W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	374 x 302 x 117mm
Poids brut	7.3 kg
Poids net	5.3 kg

